



GLC SOLUBLE CUT 668

Dầu cắt gọt pha nước



Giới thiệu :

Giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, nấm và các vi sinh vật khác, đồng thời duy trì mức độ pH ổn định. Điều này giúp ngăn chặn sự phát triển và giảm đi khả năng chống rỉ của dầu cắt gọt.

Ngoài ra, khi có sự pha trộn của loại dầu khác, sản phẩm có khả năng tách biệt tốt, ngăn chặn sự phân tách dầu và dễ dàng loại bỏ dầu pha trộn.

• Ưu điểm

- Tính năng ổn định và khả năng tách biệt dầu của Soluble Cut 668 giúp ngăn chặn các vấn đề như mùi hôi và sự phát triển của rỉ, đồng thời kéo dài tuổi thọ của dầu cắt gọt và giảm chi phí xử lý nước thải do thay thế dầu.
- Soluble Cut 668 có khả năng chống rỉ tốt, giúp giảm thiểu sự phát sinh rỉ sét trên vật liệu và thiết bị giữa các giai đoạn công nghệ.
- Sản phẩm này cũng được cải tiến với chất làm trơn xuất sắc, giúp tăng cường hiệu suất làm việc, kéo dài tuổi thọ dụng cụ và cải thiện bề mặt của các bộ phận gia công.
- Giảm chi phí xử lý nước thải và gia tăng thời gian giữa các lần thay thế.
- Chịu nước cứng lên đến 300 ppm.

• Bảo quản

- Tránh ánh nắng trực tiếp.
- Sản phẩm nên được đặt trong nhà và không chịu sự thay đổi nhiệt độ lớn.
- Khi bảo quản ngoài trời, hãy đặt một tấm che phủ lên trên.
- Tỷ lệ pha trộn đề xuất
- Gia công trung bình: 4 ~ 7%
- Gia công nặng: 8 ~ 12%
- Mài: 3 ~ 5%

Bảng dữ liệu sản phẩm



GLC SOLUBLE CUT 668

Dầu cắt gọt pha nước



• Tiêu chuẩn kỹ thuật

SOLUBLE CUT 668 CÁC ĐẶT TÍNH CHÍNH	
Màu sắc dầu chưa pha	Nâu đỏ
Khối lượng riêng kg/l ở 20 °C	0.9
Độ pH của dung dịch 10%	9.8
Tính năng chống gỉ	Đạt
Ổn định nhũ tương (nước cứng)	Ổn định

Thông số kỹ thuật trên mang tính chất trung bình, có thể điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn của GLC.
Nên tham khảo ý kiến tư vấn từ đại diện của GLC.