



EDM

Dầu tia lửa điện (Dầu Xung Điện)

Giới thiệu :

- Dầu EDM là dầu gia công tia lửa điện, được pha chế từ dầu gốc khoáng cao cấp có độ nhớt thấp.
- Đặc biệt thích hợp cho công đoạn gia công hoàn chỉnh hoặc bán hoàn chỉnh đối với những sản phẩm có hình dạng phức tạp và kích thước đòi hỏi thật chính xác. Sử dụng với tất cả các kim loại đen và kim loại màu. Dầu xung điện EDM dùng trong tất cả các máy gia công tia lửa điện lớn và nhỏ, thích hợp cho gia công thô và gia công tinh.

• Ưu điểm

- Dầu khoáng lỏng trong suốt.
- Điểm chớp cháy cao.
- Khả năng chống oxy hoá cao.
- Độ bay hơi thấp.
- Sản phẩm này được chọn lựa từ phân đoạn chưng cất dầu hẹp (độ bay hơi thấp).
- Chứa rất ít các hợp chất thơm.
- Điểm đông đặc rất thấp, có thể cất giữ ngoài trời .

• Chỉ Tiêu Kỹ Thuật

| | EDM1 | EDM2 | EDM3 |
|--|-------|-------|-------|
| Độ nhớt động học ở 40°C, Cst min | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| Tỉ trọng (Kg/m3) | 0.820 | 8.825 | 0.832 |
| Màu (Color) | L0.5 | L0.5 | L0.5 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, COC, °C min | >100 | >120 | >130 |
| Hàm lượng chất thơm % | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

Thông số kỹ thuật trên mang tính chất trung bình, có thể điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn của GLC.
Nên tham khảo ý kiến tư vấn từ đại diện của GLC.

*Bảo quản : Tồn trữ trong nhà có mái che, (nhiệt độ bảo quản không quá 40°C)

*Đóng gói : Hàng được đóng gói trong phuy sắt 200L