

## DẦU CẮT GỌT OLEX CUT112H

( loại không chứa clo )

### 1. Giới thiệu

-OLEX CUTOL 112H là dầu cắt gọt có độ nhớt thấp chứa dầu gốc VHVI. được trộn với phụ gia bôi trơn, nó có tính tẩy rửa mạnh và hiệu suất bôi trơn tuyệt vời, nó cung cấp cho máy khả năng gia công tốt nhất

### 2. Đặc điểm

(1) Ứng dụng chất cải tiến bôi trơn tốt mang lại hiệu suất gia công tuyệt vời.

(2) Vì nó sử dụng dầu gốc tinh chế cao (VHVI),

- Nó ngăn chặn da bị kích ứng, nó cung cấp môi trường làm việc trong lành, sạch sẽ vì nó không tạo bụi và mùi hôi trong quá trình gia công

- Nó có tính ổn định oxy hóa mạnh và do đó nó không tạo ra các vật liệu lạ bị oxy hóa

- Nó có điểm chớp cháy cao và do đó nó làm giảm nguy cơ cháy.

(3) Nó trong suốt và do đó nó có khả năng hiển thị tốt.

(4) Nó có khả năng chống ăn mòn cao do sắt và kim loại màu gây ra.

(5) Nó có tính tẩy rửa mạnh và do đó nó ngăn ngừa các lỗ chân lông bị bịt kín bởi các vật liệu lạ.

(6) Đây là một sản phẩm thân thiện với môi trường không có phụ gia chịu áp lực clo hóa.

### 3. Thuộc tính điển hình

(1) Khối lượng riêng (15/4°C)	0,845
(2) Độ nhớt động học (40°C, mm <sup>2</sup> /s)	14.0
(3) Màu (ASTM)	L0.5
(4) Màu (Rõ ràng)	Vàng và trong suốt
(5) Điểm chớp cháy (°C / Cleveland)	206
(6) Ăn mòn đồng (100 °C / 1hr)	1a

### 4. Ứng dụng

(1) Nó được sử dụng cho quá trình cắt và mài đòi hỏi độ chính xác của thép nói chung và thép hợp kim, Nhôm, hợp kim nhôm và cupper.

(2) Nó cũng được sử dụng để xử lý tốc độ cao thường gây ra nhiều sương mù và bay.

### 5. Hướng dẫn sử dụng

(1) Nồng độ áp dụng: Dầu thô

(2) Nhiệt độ hoạt động: Tối đa 40 °C

(3) Loại bỏ bùn và phoi, v.v. bên trong bể để ngăn chúng tích tụ quá mức.

(4) Đối với các vấn đề về chất lỏng đã sử dụng, hãy yêu cầu phân tích chất lỏng.

(5) Giữ nó ở trong nhà nơi nhiệt độ hầu như không thay đổi và tránh các tia trực tiếp của mặt trời Trong trường hợp cần để ngoài trời, hãy thực hiện các biện pháp thích hợp để tránh các tia trực tiếp của mặt trời.

### 6. Thời gian lưu hành

12 tháng kể từ ngày sản xuất (trong trường hợp bảo quản có niêm phong)

### 7. Những lưu ý khác

(1) Đảm bảo tuân thủ nội dung của MSDS (Bảng Dữ liệu An toàn Vật liệu) do chúng tôi cung cấp.

(2) Để ngăn ngừa tai nạn do sản phẩm này gây ra, hãy tuân thủ các luật hiện hành như Luật quản lý các điều nguy hiểm, Luật trách nhiệm sản xuất, Luật an toàn và sức khỏe công nghiệp, Vân vân.

(3) Dữ liệu trên chỉ được áp dụng cho quản lý chung. Để quản lý đặc biệt, hãy chắc chắn để xác minh thêm ứng dụng và phương pháp.

(4) Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ tới [dongho@dhchem.co.kr](mailto:dongho@dhchem.co.kr).



PRODUCT INFORMATION  
DH CHEMICAL CO.,LTD  
<http://www.dhchem.co.kr>

**8. Đóng gói**

OLEX CUTOL 112H được đóng gói trong thùng 200 hoặc thùng 20ℓ.