

DẦU CẮT GỌT TỔNG HỢP OLEX CUT 630HE

1. GIỚI THIỆU

-DH CUT 630HE là loại dầu cắt & mài tổng hợp hòa tan trong nước, ổn định sinh học, dùng cho mọi loại kim loại, được pha trộn với các chất phụ gia duy trì độ PH, các chất phụ gia bôi trơn hòa tan trong nước tuyệt vời, v.v.

-DH CUT 630HE không chứa nitrit, cromat, phenol, kim loại nặng hoặc dầu mỏ.

Nó kéo dài tuổi thọ của dụng cụ và cải thiện bề mặt hoàn thiện trong quá trình cắt và mài

-DH CUT 630HE có khả năng bôi trơn rất tốt, mang lại hiệu suất bôi trơn tuyệt vời để cải thiện độ sáng của bề mặt chi tiết sau gia công, khả năng chống tạo bọt và loại bỏ dầu bám tốt luôn giữ cho bề mặt chi tiết sau gia công sạch sẽ, sáng bóng

-Độ kiềm tổng cao sẽ ổn định nhũ tương và ngăn ngừa tình trạng phân huỷ, hư hỏng dung dịch dầu vì vậy sẽ kéo dài thời gian sử dụng dầu trong bể (ngăn ngừa tình trạng phân huỷ, gây mùi hôi)

-Khả năng chống gỉ tuyệt vời của nó giúp kiểm soát gỉ trên thiết bị và vật liệu.

2.TÍNH CHẤT VẬT LÝ ĐIỂN HÌNH

- Hình thức	Vàng nhạt Trong suốt
- Dung dịch pha loãng 3%	Trong suốt không màu
- Độ pH (Dung dịch 3%)	8.9
- Trọng lượng riêng (15/4 °C)	1.04
- Kim loại (Dung dịch 10% / Al,Cu)	Không đổi màu

3. TÍNH NĂNG

- ◆ Tăng cường độ hoàn thiện bề mặt.
- ◆ Sản phẩm thân thiện với môi trường.
- ◆ Tạo thành dung dịch trong suốt để có thể nhìn thấy chi tiết gia công..
- ◆ Ưc chế ăn mòn tuyệt vời đối với kim loại đen và kim loại màu

4. NỒNG ĐỘ KHUYẾN NGHỊ

- ◆ Thép nói chung và thép hợp kim, Nhôm Mài 3 ~ 5 %
- ◆ Thép nói chung và thép hợp kim, Nhôm Cắt 5 ~ 15%

5. BẢO QUẢN

◆ Tránh bảo quản dưới ánh sáng trực tiếp. Tất cả các thùng phuy nên được bảo quản trong nhà, đặt nghiêng và ít chịu sự thay đổi nhiệt độ.

◆ Khi bảo quản ngoài trời, hãy phủ một lớp ngăn cách ánh nắng trực tiếp

6. ĐÓNG GÓI

◆ DH CUT 630HE có sẵn trong phuy thép 200L hoặc xô thép 20L

7. THỜI GIAN SỬ DỤNG

◆ 36 tháng sau ngày sản xuất nếu DH CUT 630HE được bảo quản theo hướng dẫn nêu trên.