

Bảng dữ liệu sản phẩm >>>>>>

GLC GOLD GEAR OIL GL5

Dầu hộp số, cầu visai chất lượng cao GL5



Giới thiệu :

- **GLC GOLD GEAR OIL GL5** được sản xuất để sử dụng cho nhiều loại hộp số, cầu xe ô-tô làm việc trong điều kiện tải trọng nặng.

• Tính năng & lợi ích.

- **Các thành phần toàn diện:** Các chất phụ gia được lựa chọn đặc biệt đem lại các đặc tính chống mài mòn, chống rỉ sét và độ ổn định ôxi hóa tốt.
- **Dầu gốc chất lượng cao:** Duy trì dòng chảy ở nhiệt độ thấp trong dải nhiệt độ thiết kế, chống ôxi hóa, và duy trì màng dầu giữa các bánh răng.

• Ứng dụng chính

- Bộ truyền động, hộp số, visai ô-tô.
- Bộ bánh răng chịu tải trọng vừa đến nặng trong các thiết bị tĩnh và các thiết bị phụ trợ.
- Bộ cầu xe dùng bánh răng hypoid.
- Bộ bánh răng xe máy nằm tách rời động cơ.
- Bộ phận truyền động ô-tô khác vận hành trong các điều kiện tốc độ cao, tải trọng va đập, tốc độ cao, mô-men xoắn nhỏ và tốc độ thấp, mô-men xoắn lớn.

• Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chấp thuận & khuyến nghị

- Cấp chất lượng API GL5.

• Bảo vệ môi trường

- Tập trung dầu đã qua sử dụng đến điểm thu gom quy định. Không thải ra cống rãnh, mặt đất hay nguồn nước.



GLC GOLD GEAR OIL GL5

Dầu hộp số, cầu visai chất lượng cao GL5

• Thông số kỹ thuật

TÍNH CHẤT			PHƯƠNG PHÁP	GOLD GEAR OIL GL5	
Cấp Độ Nhớt SAE				80W-90	85W-140
Độ nhớt động học	@40°C	mm ² /s	ASTM D445-11	150	358
Độ nhớt động học	@100°C	mm ² /s	ASTM D445-11	15.6	25.6
Chỉ số độ nhớt			ASTM D2270-04	107	94
Khối lượng riêng	@15°C	kg/m ³	ASTM D1298	0.90	0.91
Điểm chớp cháy (COC)		°C	ASTM D92	200	215
Điểm đông đặc		°C	ASTM D97	-10	-5
Hàm lượng nước, % thể tích max			ASTM D95-05e 1	0.05	0.05

Thông số kỹ thuật trên mang tính chất trung bình, có thể điều chỉnh để phù hợp với quy chuẩn của GLC. Nên tham khảo ý kiến tư vấn từ đại diện của GLC.

• Sức khỏe và an toàn

- GLC GOLD GEAR OIL GL5 không gây bất cứ nguy hại nào đáng kể cho sức khỏe và an toàn khi sử dụng đúng theo khuyến cáo, tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp và cá nhân.
- Tránh tiếp xúc với da. Dùng găng tay không thấm đối với dầu đã qua sử dụng. Nếu tiếp xúc với da, rửa ngay lập tức bằng xà phòng và nước.
- Để có thêm hướng dẫn về sức khỏe và an toàn, tham khảo thêm Bản dữ liệu an toàn sản phẩm GLC Oil.

• Bao bì

- Bao bì phuy 200 lít, xô 18 lít.