

ULTRARRUST TN

DUNG DỊCH CHỐNG ĂN MÒN HÒA TAN TRONG NƯỚC

MIÊU TẢ

ULTRARRUST TN Đây là dung dịch chống ăn mòn hòa tan trong nước, gốc dầu khoáng và các chất phụ gia chống ăn mòn, dùng để làm sạch và bảo vệ các chi tiết được gia công bằng dung dịch hòa tan trong nước. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho kim loại đen (gang và thép), mặc dù cũng có thể sử dụng cho kim loại màu.

ULTRARRUST TN Để lại một lớp màng dầu với các chất phụ gia chống ăn mòn hiệu quả cao, bảo vệ chống lại điều kiện oxy hóa.

ĐẶC TÍNH

- Không chứa Boron và Nitrit.
- Hàm lượng dầu khoáng cao.
- Ít tạo bọt.
- Không chứa VOC.

LIỀU LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Nồng độ pha loãng: 10 – 20 %

Khuyến nghị T_a : 35 °C – 45 °C Water

: from 0 °HF, up to 45 °HF (*)

(*) Water chloride: 50 ppm max.

THÔNG TIN KỸ THUẬT

	Đơn vị	Thông số	Phương pháp
Màu sắc khi chưa pha nước	-	Hỗ phách	-
Tỷ trọng tại 15 °C	kg/dm ³	0,93	ASTM D 1298
Điểm chớp cháy	°C	> 180	ASTM D 92
Màu của nhũ tương	-	Trắng đục	
pH, 5% in water	-	9,3	DIN 51 369
Test độ ẩm 5%	cycles	> 20	DIN 50 907
Hệ số khúc xạ kế	-	0,95	-

Rev: 10/19

The information provided in this document is based upon our best knowledge at the date of revision indicate, and is subject to changes without prior notice. Such information does not release the user from testing the product in their own application. The data indicated represent average values and do not constitute product specifications. For more information please contact COGELSA Technical Support.

COGELSA is not liable for damages caused by improper use of the product.